



היכל פיס לתרבות ואמנויות פסגת זאב ירושלים

מפרט טכני "אודיטוריום"

מערכת צוגים:

מערכת הכוללת 15 צוגים חשמליים בתקרת הבמה – מהירות קבועה, פיקוד ממוחשב הכולל פריסט לכל צוג.
10 צוגים חשמליים לתפאורה – 500 ק"ג עומס מועיל כ"א.
5 צוגים חשמליים עליהם מותקנת מערכת תאורה של ההיכל,
כל צוג כולל שקעי דימרים, שקעים דירקטים ושקעי פיקוד DMX - 500 ק"ג עומס מועיל כ"א.
מסך קדמי חשמלי לבמה - פתיחה אופקית, מהירות משתנה.

קולנוע/וידאו:

מסך לד UNILUMAN 2.9 פיץ (תלוי על צוג חשמלי במרכז במה)
מיועד עבור הפעלת מצגות וסרטונים, באיכות הגבוהה ביותר.

מידות מסך:

רוחב: 5.5 מטר

גובה: 3.2 מטר

בנוסף קיים מסך הקרנה חשמלי נגלל - וידאו/קולנוע

רוחב: 10.5 מטר

גובה: 6 מטר

מערכת נגישות עבור כבדי שמיעה:

2 - מקרנים מתוצרת SENNHEISER IR המותקנים בצידי האולם.

מעגל סגור:

מצלמת במה PTZ

מצלמה איכותית המכוונת אל הבמה ושולחת וידאו וסאונד במעגל סגור אל הבלאק בוקס.

בקרה ושליטה:

מערכת מולטימדיה מתוצרת CRESTRON

בקר מרכזי אשר שולט על כלל המערכות - סאונד, הקרנה, כבדי שמע, ומצלמת במה.

מסך מגע קבוע 15" בעמדת הפעלה.

תאורה חכמה:

מסך מגע 15" בעמדת הפעלה

בקר אשר שולט בכל התאורה של ההיכל, תאורה מדומרת עבור הלובי והאולם, שליטה על תאורת גשרים ומרפסות. תאורת חוץ.

מסך 10" מותקן על הבמה עם שליטה דומה על האולם בלבד.



המשך מפרט טכני "אודיטוריום"

מידות במה:

מערכת קלעים לבמה - בד דריל שחור.

מפתח במה: 12/9 מטר גובה מפתח: 7 מטר (גובה צוג מקסימלי: 14 מטר) רוחב: 12 מטר עומק: 9 מטר (עד מסך אחורי, צוג 15) תשתיות: כבלי רשת ומערך פנלים בין הבמה לעמדת הסאונד. אינטרקום עבור מנהלי הצגה בכל עמדות ההפעלה.	מסך אחורי: 2 חלקים, רוחב: 7.2 מטר גובה: 9 מטר רגליים: 10 רגליים 5 בכל צד. רוחב: 2.4 מטר גובה: 9 מטר פדוגות: 5 פדוגות (שימוש ע"פ צורך) רוחב: 15.2 מטר גובה: 2.4 מטר *על כל בד מותקן מוט משקל לצורך מתיחה מקסימלית.
--	---

תאורה:	סאונד:
מערכת תאורת הבמה: 24 דימרים - 2.5 קוואט לדימר. [שקעי הדימרים מפורזים בגשר התאורה שבתקרת האולם, 5 צוגים לתאורה בתקרת הבמה, ברצפת הבמה ובעמדות הצד בקירות האולם]. שקעי חשמל דיירקטים ושקעי פיקוד DMX לפנסי לד בכל העמדות הנ"ל. פנסי שטיפה WASH LED zoom-כ-750 וואט - 6 יח' פנסי שטיפה WASH LED zoom-כ-450 וואט - 12 יח' פנסי פרופיל-לד ETC - 6 יח' פנסי פאר-לד חכם RGBW zoom - 210 וואט - 12 יח' פנסי פאר 64 1000 וואט + תריסים סובבים - 20 יח' מטריצה TOP-STRIPLED RGBW - 10 יח' - גשר תאורת במה נגיש בתקרת האולם. - אין לנתק, לשנות, או להוסיף פנסים אל גשר התאורה. - תצורף מפת תאורה ע"פ הצורך. לוח מחשב תאורה: DOT2 XLF	מערכת מתוצרת חברת d&b: SYSTEM 3 WAY STEREO LINE ARRAY 12 יחידות תלויות 10AL - 6 לכל צד 4 סאבים תלויים 18-SUB - 2 לכל צד, 2 רמקולי סנטר - 10AL 2 יחידות 10AL - delay. Fill. אחד לכל צד 4 יחידות front fill - S5 - שקועי עץ 6 יחידות סראונד עבור קולנוע - COMMUNITY CS6 מגברים ופרוססורים תואמים מדגם D10/D30 המערכת תעבוד ב 4 מצבי הפעלה לבחירת המשתמש: L/R TO ALL L/R + SUB AUX L/R + DELAY AUX L/R + DELAY + AUX + SUB *במידה ובוחרים פריסט עם "AUX" (כניסה נוספת) כל שאר הרמקולים במערך יוזנו מכניסות L/R פודיום נואמים לשירות ההפקה. מיקסר סאונד: דיגיטלי YAMAHAH TF5 קופסת במה 32/16

- מערכת רמקולים pa כלולה בהשכרת האולם.
- כמו כן מיקסר ו 21 מיקרופונים קווים לשירות ההפקה.
- תאורת גשר אולם כלולה גם היא (אין לנתק, לשנות, או להוסיף פנסים אל גשר התאורה)